

ALLPROTEC

Produktdatenblatt

Produktname	Allprotec Easywork Polar
Artikelnummer	9515
Träger-Material	Acryl
Materialstärke	7 Gauge
Beschichtung	Latex, angeraut
Beschichtung	teilbeschichtet
Farbe	orange/blau
	Strickbund
Verpackung	1 Paar im PE-Beutel 72 Paar im Karton

Größe	Länge	Artikelnummer
9	250 mm	9515/9
10	260 mm	9515/10
11	270 mm	9515/11

Lagerung

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern und vor Hitze, Feuchtigkeit, starkem Licht und Ozon schützen.

CE-Zertifizierung Kategorie 2 (mechanische Risiken)



CE 0075

Zertifiziert durch

CTC, France



Mechanische Risiken
EN 388

Abriebfestigkeit:	Klasse 2
Schnittfestigkeit:	Klasse 2
Weiterreifestigkeit:	Klasse 4
Stichfestigkeit:	Klasse 1

Anwendungsbereiche / Branchen

- allgemeine Montagearbeiten
- Arbeiten in Khlhusern und kalter Umgebung
- Verpackungsindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau

Produkteigenschaften

- das nahtlose Gewebe aus Acryl gewhrleistet einen komfortablen Tragekomfort
- minimale Ermdung der Hand durch eine optimale Passform
- optimaler Schutz in kalten Umgebungen
- die hochwertige Latexbeschichtung bietet eine hohe Griffestigkeit auch bei niedrigen Temperaturen



AAV Allgemeiner Arbeitsschutz-Vertrieb GmbH

Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover

Tel. +49-511-679997-0

Fax +49-511-679997-22

e-Mail: info@allprotec.de / www.allprotec.de